



# ONTOP

## Neuartige Hochleistungsbeschichtung für den Härtestest

### Einsatzbereich

Extrem strapazierfähige Beschichtung für alle wasserfesten, nicht abbleifähige Belagsarten wie elastische Hartbodenbeläge. Hervorragend geeignet zum Einsatz auf stark frequentierten Flächen in Krankenhäusern, Objekten des Gesundheitswesens, Großmärkten, Flughäfen, Bahnhöfen, in Eingangsbereichen, Ausstellungsräumen, Hallen etc.



### Anwendung

Bodenbelag vor dem Auftrag von ONTOP grundreinigen, mit klarem Wasser nachwaschen und trocknen lassen. ONTOP satt und flächendeckend auftragen (2 Aufträge). Für die tägliche Unterhaltsreinigung ist FLOORTOP sehr gut geeignet. Nachbeschichtungen von ONTOP-Filmen sind schnell und einfach durchführbar. ONTOP-Filme können mittels trockener Pflegefilmsanierung vollflächig oder teilflächig erneuert werden (FIGR-geprüft).

### Produkteigenschaften

- Haftvermögen auf restfeuchten Bodenbelägen – auch Linoleum
- Sehr einfach und schnell in der Anwendung
- Höhere Flächenleistung in der Unterhaltsreinigung auf ONTOP-beschichteten Böden
- Kaum noch Verstrichungen und Begehspuren
- Außergewöhnliche Füllkraft – extreme Strapazierfähigkeit
- Rutschhemmend
- Umweltschonend, da metallsaltfrei und länger haltbar als herkömmliche Beschichtungen
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- FIGR-geprüft; DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge – Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Belagsoberflächen)
- Frei von Parfüm- und Duftstoffen

### Hinweis

Bei Linoleumbelägen ist ein Glätten des Belages nach der Grundreinigung sowie ein Zwischenschliff zwischen den einzelnen Produktaufträgen durchaus von Vorteil. ONTOP vor Frost schützen! Bei Belägen mit werkseitigem Finish (PU/PUR) etc. empfehlen wir vorab einen Haftungstest vorzunehmen. Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.

### Technische Informationen

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30855

★	Deckvermögen
★ ★ ★	Glanz
★ ★ ★	Strapazierfähigkeit
★ ★ ★	Pflegefilmsanierbarkeit
★ ★	Beständigkeit Händedesinfektionsmittel

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. ☎ 0224

pH conc 0 2 4 6 10 12 14

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**

Taunusstraße 19 · 80807 München

Tel. +49 89 3506080

info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com

**DR.SCHNELL**